

PP RELIVE

Indicato per la realizzazione di scope, spazzole e prodotti per la pulizia della casa e industriale



DESCRIZIONE

Con una buona resistenza a usura e abrasione, il prodotto è particolarmente indicato per la produzione di scope da interno ed esterno, spazzole per la pulizia della casa o industriali.

Il prodotto è realizzato interamente con l'impiego di materia prima rigenerata post-produzione e colorante.

Grazie alla intrinseca leggerezza e resistenza al calore, il monofilo in **PP Relive** può essere impiegato sia per la produzione di articoli per la pulizia domestica che professionale.

Il monofilo in **PP Relive** è infiammabile e resistente a solventi e reagenti.

Il monofilo in **PP Relive** è disponibile nelle versioni piumabile e non piumabile, liscio o ondulato, in sezione tonda, X, Y e trilobata in un range di diametro da 0,40 a 1,40 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Scope da esterno
- Scope da esterno per uso professionale
- Spazzole da bucato
- Scovoli WC
- Frattazzi
- Spazzole e rulli industriali
- Spazzole lava auto
- Scope da interno

COLORI

PP Relive è disponibile in colore grigio, nero e alcuni colori non selezionabili dalla carta colori e che possono presentare variazioni cromatiche da lotto a lotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

PP Relive è un articolo e riferendoci alle vigenti normative europee (Reg. 1906/2007/CE – REACH) non necessita di preparazione della scheda dati di sicurezza.

Durante l'utilizzo si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

FILI&FORME



DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Composizione:	polipropilene (PP), master coloranti a base PE o PS esenti da metalli pesanti
Aspetto:	monofilamenti
Lunghezza:	disponibili tutte le lunghezze fino a un massimo di 1200 mm Tolleranza massima prevista ± 2 mm. Solo per taglio 1200 mm tolleranza di ± 5 mm
Diametro:	tolleranza massima prevista $\pm 5\%$
Colori:	grigio, nero o diversi colori non selezionabili da catalogo
Peso specifico:	0,88-0,93 g/cm ³
Temperatura massima di utilizzo:	+90°C
Assorbimento acqua:	< 0,02
Combustibilità:	infiammabile
Resistenza all'abrasione:	buona
Resistenza ai raggi UV:	scarsa
Resistenza chimica:	buona resistenza ad acido cloridrico e acido solforico, glicerina, composti di potassio, sodio e calcio, aceto, succo di frutta, alcolici. Evitare il contatto con: benzene, bromo, tetracloruro di carbonio, cloroformio, idrocarburi alifatici, etere di petrolio, tetraidrofurano, tricloroetilene, xilene
Proprietà meccaniche:	presenta sufficienti valori di ritorno elastico e buona resistenza all'abrasione



AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito

www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Mapei S.p.A.

Via Cafiero, 22, 20158, Milano



+39-02-376731



www.mapei.com



mapei@mapei.it

60609-3-2024 it-it (IT)

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

FILI&FORME

